

Scheda tecnica Ledvance Reglette LED Linear Ultra Output 33W 4000lm - 840 Bianco Freddo | 120cm - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 243661                       |
| EAN                               | 4058075515260                |
| Marca                             | Ledvance                     |
| Nome del fabbricante              | LN UO 1200 33W/4000K EM LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 33                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                          |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fattore Potenza   | >0.90        |
| Lampadina inclusa | Sì           |
| Lunghezza         | 120cm        |
| Tipo di Prodotto  | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Superficie          |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35            |
| Alloggiamento                  | Acciaio             |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco              |
| Colore del Rivestimento        | Bianco              |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore               |
| Product Serie                  | Linear              |



## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1200 |
| Larghezza (mm) | 62   |
| Altezza (mm)   | 74   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**  
Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**