



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Smart+ Planon Senza bordi Sun@home Bianca 35W 3250lm - 922-950 Regolabile Bianca | 60x60cm - UGR <25 - Wifi Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| SKU                  | 244080                              |
| EAN                  | 4058075576056                       |
| Marca                | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante | SUNATHOME PLANON PLUS 60X60 TW LEDV |
| Product Serie        | Sun@Home                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                               |
| Connessione senza fili        | Wifi                                        |
| Ecosystem Compatibility       | Amazon Alexa, Google Home                   |
| Lighting Control              | Wifi                                        |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                                        |
| Potenza Lampada               | 35                                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                     |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Wi-Fi                       |
| Codice Colore                 | 922 Bianco Molto Caldo, 950 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 2200 Bianco Molto Caldo, 5000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica             |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                      |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                           |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 3250                |
| Efficienza (Lm/W)              | 93                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule   |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.50               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Superficie                             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 600     |
| Larghezza (mm)              | 600     |
| Altezza (mm)                | 68      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 


 Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**