



Scheda tecnica Ledvance LED HighBay  
Gen4 210W 30000lm 70D - 865 Luce  
del Giorno | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                               | 244769                        |
| EAN                               | 4058075692886                 |
| Marca                             | Ledvance                      |
| Nome del fabbricante              | HB P 210W 865 70DEG IP65 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                         |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                  |
| Potenza Lampada                    | 210                            |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Driver Incluso                     | Sì                             |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                        |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica   |
| Colore Chiaro                      | Bianco                         |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                             |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 30000                   |
| Efficienza (Lm/W)       | 140                     |
| Fattore Potenza         | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto        | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Superficie         |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Product Serie                  | HIGH BAY GEN 4     |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 164 |
| Diametro (mm) | 321 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

