



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Bianca 45W 4725lm 60D - 830 Luce Calda | IP65

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU	247087
EAN	4058075769298
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	45
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60

Flusso Luminoso (Lumen)	4725
Efficienza (Lm/W)	105
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Superficie
Spazio richiesto (mm)	250
Protezione da solidi e liquidi	IP65
Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Product Serie	DOWNLIGHT SURFACE IP65

Dimensioni

Altezza (mm)	125
Diametro (mm)	250

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

 Specialista dell'illuminazione	 Piani di illuminazione personalizzati
Tipo di sensore	Nessun sensore



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**