



Scheda tecnica Philips Pannello a LED Coreline RC132V G4 29W 3600lm - 840 Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <23

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU | 238218 |
| EAN | 8710163360409 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Product Serie | RC132V |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 29 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3600 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 123 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso | Morsetto, 2 poli |
| Driver Incluso | Sì |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| EOC8 | 36040900 |
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica | PS (Polystyrene) |
| Temperatura di Lavoro | Da - 10 a +40 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm) | 1195 |
| Larghezza (mm) | 295 |
| Altezza (mm) | 11 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

| | |
|---|--|
| Altezza (mm) | 11 |
|  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
| Informazioni sul sensore |  Più a 7 anni di garanzia |
| Tipo di sensore |  Resi facili entro 14 giorni |

