



Scheda tecnica Philips Illuminazione stradale LED
Stela+ Gen2 BPP612 Grigio 25.5W 3471lm 96x151D -
740 Bianco Freddo | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU | 243485 |
| EAN | 8718699892296 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | BPP612 LED40/740 PSU SRN CLO 60P |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 25.5 |
| Sostituto (Watt) | 70 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 740 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79 |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 3471 |
| Efficienza (Lm/W) | 136.1 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 96x151 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

Dettagli sulla plafoniera






| | |
|--------------------------------|--------------------|
| EOC8 | 89229600 |
| Montaggio | Post top |
| Connessione Infisso | Connessione a vite |
| Copertura Ottica | Vetro |
| Distribuzione Luminosità | Simmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK10 - 20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -40 to +35 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Product Serie | BPP612 |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 445 |
| Larghezza (mm) | 660 |
| Altezza (mm) | 125 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

| | |
|---|--|
|  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
| Tipo di sensore  Nessun sensore | |
|  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |