



Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine
RC531B 19,4W 1900lm - 930 Luce Calda | 150x7.5cm -
UGR <25 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 237292 |
| EAN | 8718699964207 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |
| Product Serie | Panel Led |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x58 |
| Potenza Lampada | 19.4 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 930 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1900 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 97.9 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Driver Incluso | Sì |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------------------------------|--|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Temperatura di Lavoro | +10 to +40 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Alluminio |
| Alloggiamento | Acciaio |
| Colore del Rivestimento | Alluminio |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x7.5cm |
| Lunghezza (mm) | 1497 |
| Larghezza (mm) | 75 |
| Altezza (mm) | 90 |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni di garanzia**

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**