



Scheda tecnica Noxion Pannello LED  
ProSpace IP44 60x60cm 6500K 28W  
UGR<19 | Luce del Giorno - Sostitutiva  
4x18W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                               | 231938                                       |
| EAN                               | 8719157004282                                |
| Marca                             | Noxion                                       |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Prospace IP44 28W 6500K 600 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                        |
| Product Serie                     | ProSpace                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 28                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3500                         |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 125                |
| Compatibile per Esterni        | No                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44               |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule  |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite |
| Fattore Potenza                | >0.95              |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED       |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 12.6    |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**