



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
TrueBlend 26W 4200lm - 940 Bianco  
Freddo | 120x30cm - UGR < 18 -  
Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile  
- Sensore di Movimento e Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 251915                                   |
| EAN                               | 8720169621978                            |
| Marca                             | Philips                                  |
| Nome del fabbricante              | RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                 |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                          |
| Potenza Lampada               | 26                                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                       |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile solo con reattore dimmerabili |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo                             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo                            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica               |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                                  |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4200                                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 162                                           |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule   |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 18                    |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)      |
| Temperatura di Lavoro             | 0 to +25                |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                  |
| Alloggiamento                     | Acciaio                 |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                  |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1200     |
| Larghezza (mm)              | 300      |
| Altezza (mm)                | 75       |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento                                                                                  |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |